

AquaStop Cream Inject activator®

Aktivačný prostriedok pre krémovú injektáž

Popis

AquaStop Cream Inject activator® je emulzný aktivačný prostriedok, vyvinutý pre zvýšenie účinku a skrátenie času potrebného na aktiváciu, t. j. naštartovanie tvorby hydrofóbnej clony pri použití krémovej injektáže AquaStop Cream® v náročných podmienkach v murive.

AquaStop Cream Inject activator® je určený predovšetkým na úpravu prostredia pre krémovú injektáž v materiáloch, ktoré svojím charakterom spomaľujú prirodzené prenikanie injektážnej látky do hmoty muriva a predlžujú tak prirodzenú aktiváciu krémovej injektáže. Ide predovšetkým o dva typy prostredia. Prvým je murivo z hutného, málo nasiakavého materiálu, ako je kameň, betón alebo ostro pálené tehly, druhým prípadom je bežne nasiakavé murivo, no s veľmi nízkou aktuálnou vlhkosťou v čase vykonávania injektáže, napr. preventívnej injektáže.

AquaStop Cream Inject activator® sa používa na ľahké prevlhčenie injektážnych vrstiev a materiálu muriva pred aplikáciou krémovej injektáže.

Aktívna podpora uvoľňovania účinnej zložky z následnej krémovej injektáže a lepšie prenikanie hydrofóbných materiálov do všetkých zložiek muriva urýchľuje proces tvorby hydroizolačnej clony v celom objeme muriva a s tým spojené vysychanie konštrukcie.

AquaStop Cream Inject activator® nie je nutné používať v nasiakavom a dostatočne vlhkom murive, ktoré poskytuje vhodné podmienky pre účinné pôsobenie už samotnej krémovej injektáže AquaStop Cream®.

AquaStop Cream Inject activator® obsahuje účinné zložky vo vodnej emulzii, neobsahuje žiadne organické rozpúšťadlá a je veľmi dobre zlučiteľný s materiálom muriva.

Výhody

AquaStop Cream Inject activator®

- Zvyšuje a urýchľuje účinnosť krémovej injektáže AquaStop Cream® v náročnom prostredí
- Aktivuje tvorbu hydroizolačnej clony v konštrukcii
- Podporuje injektáže v málo nasiakavom murive – v betóne, kameni, ostro pálených tehliach
- Podporuje injektáže v suchom murive pri preventívnych injektážach
- Rýchla, čistá a jednoduchá aplikácia
- Nízka viskozita umožňuje aplikáciu ľubovoľným postrekovačom

Použitie

AquaStop Cream Inject activator® je určený výhradne na použitie do muriva bezprostredne pred krémovou injektážou AquaStop Cream® v murive z hutného, málo nasiakavého materiálu (kameň, betón alebo ostro pálené tehly) alebo v bežnom murive s veľmi nízkou alebo nerovnomerne rozloženou aktuálnou vlhkosťou (preventívne injektáže, premenné zloženie muriva).

Použitie **AquaStop Cream Inject activator®** bez následnej krémovej injektáže AquaStop Cream® sa neodporúča; samostatne použitý activator nemá výrazné hydrofobizačné účinky.

Pre informácie a poradenstvo o najvhodnejšom použití výrobku **AquaStop Cream Inject activator®** v kombinácii s krémovou injektážou AquaStop Cream® sa prípadne obráťte na technické oddelenie firmy TRUMF sanace s.r.o.

Aplikácia

AquaStop Cream Inject activator® sa aplikuje, napr. prestriekaním, do pripravených injektážnych vrstiev cca 2 až 24 hod. pred začatím krémovej injektáže pomocou injektážnej pumpy alebo iného bežného postrekovača.

AquaStop Cream Inject activator®

Aktivačný prostriedok pre krémovú injekť

Nejde o skutočnú injekť, správna aplikácia spočíva iba v ľahkom zvlhčení vrstov a muriva.

Príprava konštrukcie a injekťne vrty

AquaStop Cream Inject activator® sa aplikuje do pripravenej konštrukcie a injekťných vrstov určených pre krémovú injekť, pozri TL AquaStop Cream®.

Postup nástreku

AquaStop Cream Inject activator® sa aplikuje pri teplotách prostredia +5 °C až +30 °C krátkym prestreknutím do vrstov.

Chráňte konštrukciu pred mrazom, do aplikácie následnej krémovej injekťe (max. 24 hod.) nesmie teplota konštrukcie klesnúť pod 0 °C.

Pred prestreknutím prečistíte vyvrtané otvory stlačeným vzduchom od hrubých nečistôt a jemného prachu.

AquaStop Cream Inject activator® sa dodáva v koncentrácii priamo pripravenej na použitie.

Spotreba **AquaStop Cream Inject activator®** závisí od charakteru a nasiakavosti muriva, orientačné hodnoty spotreby sú uvedené v časti Technické informácie.

Čistenie a údržba zariadenia

Všetky aplikačné nástroje a vybavenie je nutné ihneď po použití vypláchnuť a umyť teplou vodou, prípadne s použitím saponátov.

Technické informácie

Aktívna látka:	silan/siloxan
Báza:	vodná emulzia bez VOC
Vzhľad:	číra, žltkastá kvapalina
Konzistencia:	tekutá
Zápach:	bez zápachu
Hustota:	0,99 ± 0,01 kg/dm ³
Aplikačná teplota:	+5 až +30 °C

Orientačná spotreba výrobku AquaStop Cream Inject activator®

Hrúbka muriva	mm	150	450	750	1000
Osová vzdialenosť (rozstup vrstov)	mm	100			
Množstvo aktivátora na 1 m dĺžky muriva	l	0,15	0,45	0,75	1,00
Objem aktivátora na jeden otvor cca	ml	15	45	75	100

Balenie

Vedro: 5 l a 10 l

Skladovanie

- V suchu, chráňte pred slnečným žiarením
- Chráňte pred mrazom

AquaStop Cream Inject activator[®]

Aktivačný prostriedok pre krémovú injekčnú

- Odporúčaná teplota +5 °C až +30 °C
- Minimálna trvanlivosť za uvedených podmienok skladovania v neotvorenom obale je 12 mesiacov

Kontrola kvality

Výrobok a jeho výroba podlieha stálej kontrole kvality podľa systému riadenia výrobcu. Na výrobok bol vydaný certifikát č. 204/C5/2016/010-036489, vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným Praha, s. p., AO 204.

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Výrobok je podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010 klasifikovaný ako dráždivý pre oči s možnou senzibilizáciou pre kožu.

- Na pracovisku zaistíte dobré vetranie
- Ak nie je zaistené dobré vetranie, použite na ochranu dýchacích ciest vhodný respirátor
- Na ochranu kože použite ochranný odev, obuv a rukavice
- Na ochranu zraku použite tesne priliehavé ochranné okuliare
- Pri zasiahnutí očí alebo pokožky ich ihneď dôkladne vypláchnite prúdom čistej vody, pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekára
- Pri náhodnom požití nevyvolávajte vracanie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.

Sídlo: Blatnická 14/3, Praha 5 Sobín, PSČ 155 21 ČR

Technické oddelenie: Jiří Schwarz

Mob: +420 603 589 130, +420 731 565 565

Prevádzka: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, PSČ 252 19 ČR

Pevná linka: +420 235 312 000

www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk

Info@injektaz-muriva-svojpomocne.sk

AquaStop Cream Inject activator[®]

Aktivačný prostriedok pre krémovú iniektáž

technickom liste. Tento technický list nie je právne záväznou zárukou určitých vlastností a vhodnosti použitia pre konkrétny účel a nezaväzuje spracovateľa povinnosti robiť vlastné skúšky. Pri používaní tohto výrobku je nutné dodržiavať platné zákonné nariadenia a predpisy.