

## AquaStop Cream Inject activator®

### Aktivačný prostriedok pre krémovú iniektáž

#### Popis

**AquaStop Cream Inject activator®** je emulzný aktivačný prostriedok, vyvinutý pre zvýšenie účinku a skrátenie času potrebného na aktiváciu, t. j. naštartovanie tvorby hydrofóbnej clony pri použití krémovej iniektáže AquaStop Cream® v náročných podmienkach v murive.

**AquaStop Cream Inject activator®** je určený predovšetkým na úpravu prostredia pre krémovú iniektáž v materiáloch, ktoré svojím charakterom spomaľujú prirodzené prenikanie iniektážnej látky do hmoty muriva a predlžujú tak prirodzenú aktiváciu krémovej iniektáže. Ide predovšetkým o dva typy prostredia. Prvým je murivo z hutného, málo nasiakavého materiálu, ako je kameň, betón a i., druhým prípadom je bežne nasiakavé murivo, no s veľmi nízkou aktuálnou vlhkosťou v čase vykonávania iniektáže, napr. preventívnej iniektáže.

**AquaStop Cream Inject activator®** je vhodné použiť najmä v prípadoch, kde sa vykonáva iniektáž v hutnom, málo poréznom a zároveň suchom prostredí. Tento aktivačný prípravok bol vyvinutý pre tento prípad najmenej vhodných faktorov, aby účinok bol rovnako spoľahlivý ako v murive vlhkom a poréznom. Nebol vyvinutý z dôvodu, že by iniektážny krém **AquaStop Cream®** bol menej účinný ako podobné iniektážne prostriedky, ale z dôvodu, že sme dlhodobými aplikáciami v reálnych i laboratórnych podmienkach zistili, že tento aktivačný prípravok jednoznačne zvyšuje a uľahčuje vznik hydrofóbnej clony v murive vo vyššie uvedených neštandardných a najmenej výhodných prostrediach a druhoch muriva. **Je to naše know how**, ktorým sme preukázateľne posunuli krémovú iniektáž do maximálnej účinnosti aj vo vyššie uvedených nevýhodných faktoroch iniektovaného muriva, ako je murivo málo porézne (kameň, betón a pod.) v kombinácii s minimálnou aktuálnou percentuálnou vlhkosťou.

**AquaStop Cream Inject activator®** sa používa na ľahké prevlhčenie iniektážnych vrtov a materiálu muriva pred aplikáciou krémovej iniektáže.

Aktívna podpora uvoľňovania účinnej zložky z následnej krémovej iniektáže a lepšie prenikanie hydrofóbných materiálov do všetkých zložiek muriva urýchľuje proces tvorby hydroizolačnej clony v celom objeme muriva a s tým spojené vysychanie konštrukcie.

**AquaStop Cream Inject activator® nie je nutné používať v nasiakavom a dostatočne vlhkom murive**, ktoré poskytuje vhodné podmienky pre účinné pôsobenie už samotnej krémovej iniektáže AquaStop Cream®.

**AquaStop Cream Inject activator®** obsahuje účinné zložky vo vodnej emulzii, neobsahuje žiadne organické rozpúšťadlá a je veľmi dobre zlučiteľný s materiálom muriva.

#### Výhody

##### AquaStop Cream Inject activator®

- Zvyšuje a urýchľuje účinnosť krémovej iniektáže AquaStop Cream® v náročnom prostredí
- Aktivuje tvorbu hydroizolačnej clony v konštrukcii
- Podporuje iniektáže v málo nasiakavom murive – v betóne, kameni a i.
- Podporuje iniektáže v suchom murive pri preventívnych iniektážach
- Rýchla, čistá a jednoduchá aplikácia
- Nízka viskozita umožňuje aplikáciu ľubovoľným postrekovačom

#### Použitie

**AquaStop Cream Inject activator®** je určený výhradne na použitie do muriva bezprostredne pred krémovou iniektážou AquaStop Cream® v murive z hutného, málo nasiakavého materiálu (kameň, betón a i.) alebo v bežnom murive s veľmi nízkou alebo nerovnomerne rozloženou aktuálnou vlhkosťou

## AquaStop Cream Inject activator®

### Aktivačný prostriedok pre krémovú injektáž

(preventívne injektáže, premenné zloženie muriva).

Použit' **AquaStop Cream Inject activator®** bez následnej krémovej injektáže AquaStop Cream® sa neodporúča; samostatne použitý activator nemá výrazné hydrofobizačné účinky.

Pre informácie a poradenstvo o najvhodnejšom použití výrobku **AquaStop Cream Inject activator®** v kombinácii s krémovou injektážou AquaStop Cream® sa prípadne obráťte na technické oddelenie firmy TRUMF sanace s.r.o.

#### Aplikácia

**AquaStop Cream Inject activator®** sa aplikuje, napr. prestriekaním, aplikátorom, ktorý máme v ponuke, do pripravených injektážnych vrtov cca 2 až 24 hod. pred začatím krémovej injektáže. Nejde o skutočnú injektáž, správna aplikácia spočíva iba v ľahkom zvlhčení vrtov a tým muriva aktivačnou látkou. Pre informácie a poradenstvo o najvhodnejšom použití a efektívnom spôsobe aplikácie **AquaStop Cream Inject activator®** kontaktujte prosím technické oddelenie firmy TRUMF sanace sro, prípadne volajte na poradenskú linku +420 731 565 565, ktorú prevádzkuje konateľ spoločnosti Jiří Schwarz v uvedených dňoch a časoch: Pondelok - Piatok od 9h - do 15h a v sobotu od 10 - do 12h. Aj na našich webových stránkach je bezplatne prevádzkovaná internetová Poradňa, kam je možné zaslať otázku, prípadne si môžete vyhľadať rovnaký dotaz, ktorý bol už v minulosti zodpovedaný, a to podľa vyhľadávacích štítkov.

#### Príprava konštrukcie a injektážne vrty

**AquaStop Cream Inject activator®** sa aplikuje do pripravenej konštrukcie a injektážnych vrtov určených pre krémovú injektáž, pozri TL AquaStop Cream®.

#### Postup nástreku

**AquaStop Cream Inject activator®** sa aplikuje pri teplotách prostredia +5 °C až +30 °C krátkym prestreknutím do vrtov.

Chráňte konštrukciu pred mrazom, do aplikácie následnej krémovej injektáže (max. 24 hod.) nesmie teplota konštrukcie klesnúť pod 0 °C.

Pred prestreknutím prečistíte vyvrtané otvory stlačeným vzduchom od hrubých nečistôt a jemného prachu.

**AquaStop Cream Inject activator®** sa dodáva v koncentrácii priamo pripravenej na použitie.

Spotreba **AquaStop Cream Inject activator®** závisí od charakteru a nasiakavosti muriva, orientačné hodnoty spotreby sú uvedené v časti Technické informácie.

#### Čistenie a údržba zariadenia

Všetky aplikačné nástroje a vybavenie je nutné ihneď po použití vypláchnuť a umyť teplou vodou, prípadne s použitím saponátov.

#### Technické informácie

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Aktívna látka: | silan/siloxan                  |
| Báza:          | vodná emulzia bez VOC          |
| Vzhľad:        | číra, žltkastá kvapalina       |
| Konzistencia:  | tekutá                         |
| Zápach:        | bez zápachu                    |
| Hustota:       | 0,99 ± 0,01 kg/dm <sup>3</sup> |

## AquaStop Cream Inject activator®

### Aktivačný prostriedok pre krémovú injekčnú

Aplikačná teplota: +5 až +30 °C

#### Orientačná spotreba výrobku AquaStop Cream Inject activator®

|   |    |      |      |      |      |
|---|----|------|------|------|------|
| Hrúbka muriva                           | mm | 150  | 450  | 750  | 1000 |
| Osová vzdialenosť (rozstup vrstov)      | mm | 100  |      |      |      |
| Množstvo aktivátora na 1 m dĺžky muriva | l  | 0,15 | 0,45 | 0,75 | 1,00 |
| Objem aktivátora na jeden otvor cca     | ml | 15   | 45   | 75   | 100  |

#### Balenie

Vedro: 5 l a 10 l

#### Skladovanie

- V suchu, chráňte pred slnečným žiarením
- Chráňte pred mrazom
- Odporúčaná teplota +5 °C až +30 °C
- Minimálna trvanlivosť za uvedených podmienok skladovania v neotvorenom obale je 12 mesiacov

#### Kontrola kvality

Výrobok a jeho výroba podlieha stálej kontrole kvality podľa systému riadenia výrobcu. Na výrobok bolo vydané SK technické posúdenie č. SK TP-19/0037 v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., AO TP04 a SK vyhlásenie o parametroch č. 0001/2019. V Českej republike bol na výrobok vydaný certifikát pod č. 204/C5/2016/010-036489, vydaný Technickým a zkušebným ústavom stavebním Praha, s. p., AO 204 a Prohlášení o shodě pre Českú republiku.

#### Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Výrobok je podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010 klasifikovaný ako dráždivý pre oči s možnou senzibilizáciou pre kožu.

- Na pracovisku zaistíte dobré vetranie
- Ak nie je zaistené dobré vetranie, použite na ochranu dýchacích ciest vhodný respirátor
- Na ochranu kože použite ochranný odev, obuv a rukavice
- Na ochranu zraku použite tesne priliehavé ochranné okuliare

## **AquaStop Cream Inject activator**<sup>®</sup>

### **Aktivačný prostriedok pre krémovú injekčnú**

- Pri zasiahnutí očí alebo pokožky ich ihneď dôkladne vypláchnite prúdom čistej vody, pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekára
- Pri náhodnom požití nevyvolávajte vracanie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

#### **Kontakt**

##### **TRUMF sanace s.r.o.**

Sídlo: Blatnická 14/3, Praha 5 Sobín, PSČ 155 21 Česká republika

Technické oddelenie: Jiří Schwarz

Mobil: +420 603 589 130, +420 731 565 565

Prevádzka: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, PSČ 252 19, Česká republika

Pevná linka: +420 235 312 000

[www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk](http://www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk)

[info@injektaz-muriva-svojpomocne.sk](mailto:info@injektaz-muriva-svojpomocne.sk)

---

Údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z úrovne našich súčasných znalostí a skúseností. Výrobca nenesie zodpovednosť za následky použitia tohto výrobku pre iné účely a iným spôsobom, než je popísané v tomto technickom liste. Tento technický list nie je právne záväznou zárukou určitých vlastností a vhodnosti použitia pre konkrétny účel a nezbavuje spracovateľa povinnosti robiť vlastné skúšky. Pri používaní tohto výrobku je nutné dodržiavať platné zákonné nariadenia a predpisy.