

AquaStop Bitumen Triangle

Elastomérový tesniaci bitúmenový pás

Popis

AquaStop Bitumen Triangle – je trojuholníkový nataviteľný pás s vysokou elasticitou pre bezpečné a jednoduché utesnenie škár a úžľabín v pozemnom a inžinierskom staviteľstve.

AquaStop Bitumen Triangle – je odolný voči starnutiu, ľahko spracovateľný a výhodný z hľadiska úspory času, pretože je možné ihneď následne aplikovať vodorovnú a zvislú hydroizoláciu – napríklad tixotropnú hydroizolačnú stierku **AquaStop Bitumen 2K®**.

Výhody

AquaStop Bitumen Triangle

- Spoľahlivé utesnenie stavebných škár proti tlakovej vode
- Skvelá priľnavosť k podkladu
- Jednoduchá aplikácia vtlačením
- Úspora času možnou okamžitou aplikáciou následnej hydroizolácie

Použitie

AquaStop Bitumen Triangle se používa :

- Na rýchle a bezpečné vytvorenie kútových výplní medzi vzájomne kolmými konštrukčnými prvkami, ktoré sa izolujú prípravkami na báze bitúmenov (napr. medzi podlahou a stenou pred aplikáciou zvarových aj za studena samolepiacich pásov alebo živичných hrubovrstvých náterov (stierka).
- Na izoláciu okrajových škár a nerovností medzi prvkami z hotového betónu, šachtových skruží, údržbárskych šácht a pod.
- Na uzatváranie prasklín tavnou metódou

Příprava podkladu

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a bez voľných častí a bez látok znižujúcich priľnavosť (mastnota, hydrofóbne látky).

Návod na aplikaci

AquaStop Bitumen Triangle prirzíte na potrebnú dĺžku – v rohoch zrežete pod uhlom (45° ak je stena kolmá). Tupé styčné plochy sa spoja natavením propánovým plameňom – po natavení ich okamžite pevne pritlačte k sebe a pridržujte, kým nevychladnú (cca 1 minúta).

Pred aplikáciou na podklad natavte 30 cm od konca dosadacu časť pásu propánovým plameňom a okamžite vtlačte na požadované miesto do podkladu. Po schladení vtlačte pás do úžľabia a zahrejte plameňom do roztavenia povrchu pás a priebežne vtlačajte.

Skontrolujte okraje pásu, či sú bezpečne zvarené s podkladom – pokiaľ nie, natavte pás prechádzaním plameňom pokiaľ nie je zjrejmé bezpečné zvarenie s podkladom.

Technické informácie

Typ	Izolačný pás na živичnej báze, modifikovaný polyméry
Zloženie	Živica, kaučuk, prísady
Farva	Čierna
Hustota při 20°C	1,10 g/cm ²
Konzistencia	Pevná
Bod mäknutia	Cca 110°C
Skladovanie	Nie je citlivý na mráz, chráňte pred mokrom
Skladovateľnosť	24 mesiacov v originálnych kartónoch

AquaStop Bitumen Triangle

Elastomérový tesniaci bitúmenový pás

Čistenie

Vytvrdnutý materiál odstrániť mechanicky a potom čističom na asfalt.

Balenie

- Kartón – 25 m (v 5 dieloch)
- Kartón – 5 m (v jednom dielu)

Skladovanie

- V suchu - odporúčaná teplota +5 ° C až +30 °
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, respektíve horúcou
- Minimálna trvanlivosť za uvedených podmienok skladovania je 24 mesiacov.

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010 nie je produkt klasifikovaný ako nebezpečný.

- Zaistite na pracovisko prívod čerstvého vzduchu
- Na ochranu kože použite priliehavý ochranný odev, obuv a rukavice
- Na ochranu zraku použite tesne priliehavé ochranné okuliare/tvárový štít
- Zabráňte kontaktu s pokožkou. Pri kontakte s natavenými produktom zasiahnutú časť ihneď chladte studenou vodou, tuhnutí produkt neodstraňujte z pokožky a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri zasiahnutí očí vyplachujte prúdom čistej vody a konzultujte s očným lekárom.

Ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.

Sídlo: Blatnická 14/3, Praha 5 Sobín, PSČ 155 21

Technické oddelenie: Jiří Švorc – Schwarz mladší

Mob: +420 603 589 130, +420 731 565 565

Prevádzkáreň: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, PSČ 252 19

Pevná linka: +420 235 312 000

www.injektaz-muriva-svojpomocne.sk

info@isanace-trumpf.cz

Vydané: 15.4.2022

Revize č.: 0

Údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z úrovne našich súčasných znalostí a skúseností. Výrobca nenesie zodpovednosť za následky použitia tejto výroby na iné účely a iným spôsobom, než je popísané v tomto technickom liste. Tento technický list nie je právne záväznou zárukou určitých vlastností a vhodnosti použitia na konkrétny účel a nezbavuje spracovateľa povinnosti vykonávať vlastné skúšky. Pri používaní tohto výrobku je nutné dodržiavať platné zákonné nariadenia a predpisy.